



## MONTO® Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом Robilo®

Алюминиевая лестница с удобной системой регулирования высоты.

- + Простая в эксплуатации тросовая система регулирования высоты расширяет функциональные возможности лестницы
- + Регулировка высоты от перекладки к перекладине
- + Удобству выдвижения способствует стойкое порошковое покрытие стальных направляющих профилей
- + Размер 2 x 18 комплектуется настенными роликами, облегчающими раздвижение лестницы
- + Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap)



Количество перекладин				2 x 15	2 x 18
1		A макс. (≈)	м	8,45	9,80
		B (≈)	м	6,45	7,80
		C (≈)	м	7,70	9,10
		D (≈)	м	7,45	8,80
2		A макс. (≈)	м	5,25	6,05
		B (≈)	м	3,25	4,05
		C (≈)	м	4,35	5,20
		D (≈)	м	4,20	5,00
Вес изделия (≈)			кг	19,5	26,5
	Ширина (B, ≈)	м	0,41	0,43	
	Глубина (T, ≈)	м	0,13	0,16	
	Длина (L, ≈)	м	4,40	5,20	
Арт. №				120663	120670



## Combi-System-Комплектующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

### Подножка/полка


- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

### Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

### Удлиннитель боковины


- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122292

### Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

### Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

### Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

### MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

### Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469